

# LANGPRODUKTE S 235 JR - FEUERVERZINKT

| WINKELSTAHL, U-STAHL |

## Winkelstahl, gleichschenkelig, nach DIN EN 10056-1 feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 S 235 JR nach DIN EN 10025

Abm./mm	3	4	5	6	7	8	9	10
30 x 30	•							
40 x 40		•						
50 x 50			■					
60 x 60				■				
70 x 70					■			
80 x 80						■		
90 x 90							■	
100 x 100						■		■

• = in 6 m Lagerlängen  
■ = in 6 und 12 m Lagerlängen

## Winkelstahl ungleichschenkelig, nach DIN EN 10056-2 feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 S 235 JR nach DIN EN 10025

Abm. / mm	5	6	7	8	10
60 x 40	•				
90 x 60		■			
100 x 50		■		■	
100 x 65			■		
100 x 75			■		
120 x 80				■	■
130 x 65				■	■
130 x 90					■
150 x 90					■
150 x 100					■
160 x 80					■
180 x 90					■
200 x 100					■

• = in 6 m Lagerlängen  
■ = in 6 und 12 m Lagerlängen

## U-Stahl nach DIN EN 10279 feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 S 235 JR nach DIN EN 10025

Abmessungen in mm									
40	50	65	80	100	120	140	160	180	200
•	•	•	■	■	■	■	■	■	■

• = in 6 m Lagerlängen  
■ = in 6 und 12 m Lagerlängen

# LANGPRODUKTE S 235 JR FEUERVERZINKT

| FLACH- UND RUNDSTAHL |

Flachstahl nach DIN EN 10058  
S 235 JR nach DIN EN 10025  
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Abm. / mm	5	6	8	10
20		•		
30	•	•	•	•
40	•	•	•	•
50	•	•	•	•
60	•	•	•	•
70	•	•	•	•
80	•	•	•	•
100	•	•	•	•

• = in 6 m Lagerlängen

Rundstahl nach DIN EN 10060  
S 235 JR nach DIN EN 10025  
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Abmessungen in mm

12	16	20	24
•	•	•	•

• = in 6 m Lagerlängen



# LANGPRODUKTE S 235 JR FEUERVERZINKT

| FORMSTAHL UND BREITFLANSCHTRÄGER |

## IPE

Güte S 235 JR DIN EN 10025

Mittelbreite I-Träger nach DIN EN 10034, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Abmessungen in mm

80	100	120	140	160
■	■	■	■	■

■ = in 6 und 12 m Lagerlängen

## HEB

S 235 JR nach DIN EN 10025

Breitflanschträger nach DIN EN 10034, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Abmessungen in mm

100	120	140	160
■	■	■	■

■ = in 6 und 12 m Lagerlängen

## HEA

Güte S 235 JR nach DIN EN 10025

Breitflanschträger nach DIN EN 10034, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Abmessungen in mm

100	120	140	160
■	■	■	■

■ = in 6 und 12 m Lagerlängen

