

Flachstahl nach DIN EN 10058 Güte S 235 JR nach DIN EN 10025													
Abm. / mm	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60
10	•												
12	•	•	•										
15	•	•	•	•									
16	•	•	•	•									
18		•											
20	•	•	•	•	•	•							
25	•	•	•	•	•	•	•						
30	•	•	•	•	•	•	•	•					
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
55	•	•	•	•	•	•	•	•					
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
75	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
130	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• = in 6 m Lagerlängen