

LANGPRODUKTE S 235 JR

| RUND-, VIERKANT-, T-STAHL UND U-STAHL |

Rundstahl nach DIN EN 10060 S 235 JR nach DIN EN 10025

Abmessungen in mm

6	8	10	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	26
•	•	•	■	•	•	■	•	•	■	•	■	•	•

• = in 6 m Lagerlängen
■ = in 6 und 8 m Lagerlängen

Rundstahl nach DIN EN 10060 S 235 JR nach DIN EN 10025

Abmessungen in mm

27	28	30	35	36	45	50	60	70	80	90	100	110	120
■	•	■	•	■	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• = in 6 m Lagerlängen
■ = in 6 und 8 m Lagerlängen

Vierkantstahl nach DIN EN 10059 S 235 JR nach DIN EN 10025

Abmessungen in mm

6	8	10	12	13	14	15	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	60	70	75	80	90	100	120
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• = in 6 m Lagerlängen

T-Stahl nach DIN EN 10055 S 235 JR nach DIN EN 10025

Abmessungen in mm

20	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140
•	•	•	•	•	■	■	■	■	■	■	■	■

• = in 6 m Lagerlängen
■ = in 6 und 12 m Lagerlängen

U-Stahl nach DIN EN 10279 S 235 JR nach DIN EN 10025

Abmessungen in mm

30	40	40/20/5	50/25/5	50	60/30/6	65
•	•	•	•	•	•	■

• = in 6 m Lagerlängen
■ = in 6 und 12 m Lagerlängen