

## Gewinderohre, nahtlos mit / ohne Muffe und Gewinde Güte S 195 T, EN 10255 M / 10255 H

Abm./Zoll	schwarz	verzinkt
3/8	•	
1/2	•	•
3/4	•	•
1	•	•
1 1/2	•	•
2	•	•
2 1/2	•	•
3	•	•
4	•	•

• = in ca. 6 m Lagerlängen

## Gewinderohr, geschweißt, verzinkt Güte S 195 T, EN 10255 M / EN 10255 H

Abm./Zoll	EN 10255M mit Muffe und Gewinde	EN 10255M ohne Muffe und Gewinde	EN 10255 H
3/8		•	
1/2	•	•	
3/4	•	•	
1	•	•	
1 1/4	•	•	•
1 1/2	•	•	•
2	•	•	•
2 1/2	•	•	
3	•	•	
4	•	•	

• = in ca. 6 m Lagerlängen

## Gewinderohre, schwarz, geschweißt ohne Muffe und Gewinde Güte S 195 T, EN 10255 M / 10255 H

Abm./Zoll	EN 10255M streckredu- ziert	EN 10255M bandge- schweißt	EN 10255H dickwandig
1/4		•	
3/8	•	•	
1/2	•	•	•
3/4	•	•	•
1	•	•	•
1 1/4	•	•	•
1 1/5	•	•	•
2	•	•	•
2 1/2	•	•	•
3	•	•	•
4	•	•	•

• = in ca. 6 m Lagerlängen